



LINHA FP

Forçador ar de Piso



Características Térmicas

Modelo	Micro motor	Vazão M ³	Capacidade Kcal/h (0°C)	Capacidade Kcal/h (-10°C)
FP 81-N	1	555	840	746
FPS82-N	2	1110	1195	1075
FP 82-N	2	1110	1590	1415
FP 83-N	3	1665	2470	2195
FP 84-N	4	2220	3325	2961


Modelo	Micro motor	Vazão M ³	Capacidade Kcal/h (-10°C)	Capacidade Kcal/h (-20°C)
FP 81-E	1	555	772	715
FPS82-E	2	1110	1225	1125
FP 82-E	2	1110	1652	1530
FP 83-E	3	1665	2440	2260
FP 84-E	4	2220	3150	2925

Aplicação

- Gabinetes Refrigerados Horizontais
- Expositores Horizontais
- Equipamentos Especiais

Movimento do ar

Ilustração de aplicação inferior em expositor horizontal



Aplicação

- Balcões Expositores verticais ou horizontais
- Congeladores e refrigeradores comerciais
- Balcões de Cozinha, linha profissional e industrial
- Adegas
- Pequenas câmaras frias
- Equipamentos especiais

Características Dimensionais

Modelo	Dimensões			Potencia resistencias (Whats)
	A	B	C	
FP-81	400	390	145	500
FPS-82	650	390	145	750
FP-82	800	390	145	1000
FP-83	1200	390	145	1500
FP-84	1600	390	145	2000

Evaporador




- Tubos Cobre 3/8"
- Aleta: Alumínio
- Autoespaçada: 5,1mm (5 aletas por polegada)
- Cabeceira: Alumínio

Opções de cores



Outras cores sob consulta



Produzimos peças customizadas



SERPENFRIO
INDÚSTRIA DE ALETADOS